

パッケージタイプ

CFPシリーズ

〈用途〉

- 食品、飲料
- 薬品
- 歯科医療機
- 窒素発生機
- 工作機械のエア源
- 印刷
- 塗装
- その他



CFP15C-8.5MD



CFP37CB-8.5



CFP75CB-8.5



CFP110CB-8.5D

〈特長〉

- タンクマウント同様、コンポジット樹脂ピストン、全閉外扇モーターを採用、耐久性に優れクリーンなエアを供給します。
- シンプルで経済的。

- パッケージタイプですので静音性に優れています。
- オイルフリーですが、0.85MPaのパワフルなコンプレッサです。(5.5kW以上は2段圧縮方式を採用)
- 5.5kW以上は1.4MPa仕様もございます。

■仕様

形式	電動機 定格出力 kW{PS}	運転 制御方式	制御圧力 MPa	吐出し 空気量 L/min	空気タンク 容積 L	空気 取出口 B	回転速度 min ⁻¹ (rpm)	ドライヤ		外形寸法 (全幅×奥行×全高) mm	質量 kg	騒音値 (正面1.5m) dB (A)	電圧 V		
								出口空気 露点 ℃	冷媒						
C無マウント	CFP07C-8.5	圧力 開閉器	0.7~0.85	80	25	G1/4×1 ボールコック	1400	-	-	625×540×760	66	52	単相100V 三相200V		
	CFP15C-8.5			160		Rc3/8×1 ボールバルブ	1240			693×585×840	86				
	CFP22C-8.5			260			1100			890×655×985	136				
	CFP37CB-8.5			375	70	Rc3/4×1 ボールバルブ	1050			1170×745×1100	140			56	
	CFP55CB-8.5			565			940			1230×870×1115	245				
	CFP75CB-8.5			825			960			305					
CFP110CB-8.5	1140	75	1100	340	59										
C有マウント	CFP07C-8.5D	圧力 開閉器	0.7~0.85	70	25	G1/4×1 ボールコック	1400	15以下 (加圧下)	HFC 134a	625×540×760	68	52	単相100V 三相200V		
	CFP15C-8.5D			160		Rc3/8×1 ボールバルブ	1240			693×585×1000	105				
	CFP15C-8.5MD			150			G1/4×1 ボールバルブ			1320	693×585×840			87	
	CFP22C-8.5D			260	39	Rc3/8×1 ボールバルブ	1100			890×655×1120	152				
	CFP37CB-8.5D			375			1050			890×655×1200	170				
	CFP55CB-8.5D			565			940			1170×745×1530	320				
	CFP75CB-8.5D	825	70	960	380										
	CFP110CB-8.5D	1140	75	1100	415	59									
	CFP55CB-14D	5.5{7.5}	圧力 開閉器	1.15~1.4	540	70	Rc3/4×1 ボールバルブ	940	-	-	1170×745×1530	320	57	-	
	CFP75CB-14D	725			860			1230×870×1495			380				
CFP110CB-14D	11{15}	マニュアル デュアル			1055			75			970	415			60

※1.吐出し空気量は、最高圧力時に吐出す空気量を吸込状態(大気圧)に換算した平均値です。保証値については別途お問い合わせください。
 ※2.騒音値は全負荷時、無響音室での測定値です。(お客様のご使用になる設置環境により、騒音値は異なります。)