



DC-13Z



¥130,000-

■ 仕様

型式	DC-13Z
切断可能径	4~13mm以下 SD345 D13以下
切断速度	1.5秒
電源・電流	単相交流 100V 50/60Hz 10.2A 回(二重絶縁)
消費電力	1010W
本体寸法	380(L)×220(W)×105(H)mm
質量	6.0kg


- 付属品: 工具セット・油圧オイル・サイドハンドル・専用トライウォールケース
- 標準カッターブロック: 1CL003 刻印「13L」
- オプション: PC鋼用カッターブロック(1CL003PC)他
- 油圧作動油: VG46相当品

JANコード: 4562194980231

- 小さなヘッドで本体質量は6kg。小型軽量で持ち運びに便利です。
- 鉄筋噛み込み時には、油圧を解除できるリリースバルブ機構を搭載しました。
- 飛散防止ガードが、切断片から使用者を守ります。



DC-16W



モーター部  
二重絶縁

¥192,000-



標準刃  
SD390対応



オプション刃  
SD490対応

■ 仕様

型式	DC-16W
切断可能径	4~16mm以下 SD390 D16以下
切断速度	2.5秒
電源・電流	単相交流 100V 50/60Hz 11A 回(二重絶縁)
消費電力	1050W
本体寸法	460(L)×270(W)×115(H)mm
質量	8.0kg

- 付属品: 工具セット・油圧オイル・サイドハンドル・専用樹脂ケース
- 標準カッターブロック: 1C1610 刻印「0」
- オプション: PC鋼用カッターブロック(1C16110P)
- 油圧作動油: VG46相当品

JANコード: 4562194980255

- 標準刃で、SD390鉄筋の切断が可能で、高強度鉄筋にも対応できます。
- オプションのPC鋼用カッターブロックを使用すればSD490鉄筋の切断も可能です。
- 鉄筋噛み込み時には、油圧を解除できるリリースバルブ機構を搭載しました。
- 飛散防止ガードが、高強度鉄筋の切断時などに起こりやすい、切断片の跳ね跳びから使用者を守ります。



**DC-20WH**

¥217,000-

標準刃  
SD390対応

オプション刃  
SD490対応

■ 仕様

型式	DC-20WH
切断可能径	4~20mm以下 SD390 D19以下
切断速度	3秒
電源・電流	単相交流 100V 50/60Hz 11A
消費電力	1050W
本体寸法	410(L)×110(W)×210(H)mm
質量	11.5kg
<p>■ 付属品: 工具セット・油圧オイル・専用樹脂ケース          ■ 標準カッターブロック: 1C1311 刻印「2」          ■ オプション: PC鋼用カッターブロック(1C1381)          ■ 油圧作動油: VG46相当品</p>	
JANコード: 4562194980309	

- 海外の高強度鉄筋にもそのまま使用でき、世界中でご好評をいただいております。
- オプションのPC鋼用カッターブロックを使用すればSD490鉄筋の切断も可能です。
- 鉄筋噛み込み時には、油圧を解除できるリリースバルブ機構を搭載しました。
- 飛散防止ガードが、高強度鉄筋の切断時などに起こりやすい、切断片の跳ね跳びから使用者を守ります。



DC-25X

標準刃  
SD390対応

¥292,000-

オプション刃  
SD490対応


■ 仕様

型式	DC-25X
切断可能径	4~25mm以下 SD390 D25以下
切断速度	5秒
電源・電流	単相交流 100V 50/60Hz 14A
消費電力	1330W
本体寸法	515(L)×150(W)×250(H)mm
質量	22.5kg
<p>■ 付属品：工具セット・油圧オイル・専用スチールケース          ■ 標準カッターブロック：1C1911 刻印「3」          ■ オプション：PC鋼用カッターブロック(1C19112)          ■ 油圧作動油：VG46相当品</p>	
JANコード：4562194980347	

- 標準刃で、SD390鉄筋の切断が可能で、高強度鉄筋にも対応できます。
- オプションのPC鋼用カッターブロックを使用すればSD490鉄筋の切断も可能です。
- 鉄筋噛み込み時には、油圧を解除できるリリースバルブ機構を搭載しました。
- 飛散防止ガードが、高強度鉄筋の切断時などに起こりやすい、切断片の跳ね跳びから使用者を守ります。



DC-32WH



モーター部  
二重絶縁

¥347,000-



標準刃  
SD390対応



オプション刃  
SD490対応

■ 仕様

型式	DC-32WH
切断可能径	4~32mm以下 SD390 D32以下
切断速度	12秒
電源・電流	単相交流 100V 50/60Hz 14A 回(二重絶縁)
消費電力	1330W
本体寸法	591(L)×180(W)×272(H)mm
質量	36.5kg
<p>■ 付属品: 工具セット・油圧オイル・専用木箱          ■ 標準カッターブロック: 1C4171500 刻印「32WH」          ■ オプション: PC鋼用カッターブロック(1C4186100)          ■ 油圧作動油: VG32相当品</p>	
JANコード: 4562194980354	

- 標準刃で、SD390鉄筋の切断が可能で、高強度鉄筋にも対応できます。
- オプションのPC鋼用カッターブロックを使用すればSD490鉄筋の切断も可能です。
- 鉄筋噛み込み時には、油圧を解除できるリリースバルブ機構を搭載しました。
- 飛散防止ガードが、高強度鉄筋の切断時などに起こりやすい、切断片の跳ね跳びから使用者を守ります。