



【ダイヘン】

# デジタルエレコンDA300P・インバータエレコン300P・500P

● 交直両用パルスTIG溶接機

アルミを簡単に高品質溶接する  
溶接電流波形制御

デジタルエレコンDA300P



インバータエレコン300P



インバータエレコン500P

## ■仕様

総合名称	デジタルエレコンDA300P	インバータエレコン300P	インバータエレコン500P
●溶接電源	DA-300P	AVP-300	AVP-500
入力電圧 V	三相 200/220		
定格周波数 Hz	50/60兼用		
定格使用率 %	40	40	60
最高無負荷電圧 V	68	68	80

■商品 ※接続ケーブル、ジョイントはP25ケーブルジョイント一覧をご参照下さい。 ※トーチ・付属品はP67をご参照下さい。

標準セット内容 (本体・トーチ・ガスメータ)

品番	型名	重量(kg)	W×D×H(m/m)	定格入力	日極料金	月極料金	備考
	デジタルエレコンDA-300P	44	250×610×650	11.4kVA			
	インバータエレコン300P	56	376×649×613	11.1kVA			
	インバータエレコン500P	96	467×611×877	22.2kVA			

## ■販売品

品番	品名	価格
	TIGノズル	
	コレット	
	コレットボディ	
	トリタン	