

MINI LIFTER

TB-50



せり上げ能力	5t
揚程	1,450~3,150mm
ブームストローク	1,700mm
ブーム中心間距離	4,000mm
電源	AC200/220V(12A以上×1)
総質量	約1.2t

TB-30




せり上げ能力	3t
揚程	1,425~3,125mm
ブームストローク	1,700mm
ブーム中心間距離	2,500mm
電源	AC100/110V(15A以上×2)
総質量	約0.6t

TB-20



せり上げ能力	2t・(0.6t)
揚程	1,430~2,930mm
ブームストローク	770mm・(730mm)
ブーム中心間距離	3,000mm
電源	AC100/110V(12A以上×1)
総質量	約0.4t

 **安全に関するご注意** ■商品を正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

※仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承願います。

株式会社 タダノエンジニアリング TADANO ENGINEERING LTD.

本社 営業部
〒761-0185 香川県高松市新田町甲34番地
TEL. (087) 839-5787 FAX. (087) 839-5701
<http://www.tadanoeng.co.jp/>

●この商品のご用途は

2005年10月現在
0510-3005-17