

チェーンブロック・チルホール



■レバーブロック

呼び	定格荷重 (t)	フック間最小距離 (mm)	ハンドル操作力 (N)	重量 (kg)
3/4	0.75	280	284	6.2
1-1/2	1.5	350	284	9.6
3	3.0	420	343	15.5
6	6.0	570	353	27.0
9	9.0	705	363	42.0

■チェーンブロック

種類(呼び) (T)	定格荷重 (t)	標準揚程 (m)	作動荷重 (t)	重量 (kg)
1/2	0.5	2.5	0.75	10
1	1	2.5	1.5	11.5
11/2	1.6	2.5	2.4	14.5
2	2	3.0	3	20
21/2	2.5	3.0	3.8	27
3	3.2	3.0	4.8	24
5	5	3.0	7.5	41
71/2	7.5	3.5	9.5	63
10	10	3.5	12.5	83
15	16	3.5	20	155
20	20	3.5	25	235
30	32	3.5	40	310
40	40	3.5	50	約480
50	50	3.5	62.5	約640

■電動チェーンブロック

定格荷重 (t)	巻上モータ3相200V		巻上速度 50Hz	フック間最小距離 (mm)	重量 (kg)
	出力 (kW)	反復定格 (%ED)			
125kg	0.56	60	0.237	350	31
250kg	0.56	60	0.162	350	31
250kg	0.9	60	0.248	370	39
490kg	0.56	60	0.0617	355	32
490kg	0.9	60	0.127	370	39
500kg	0.9	60	0.127	370	39
1	0.9	60	0.0650	410	43
1	1.4	60	0.102	410	52
1	1.8	60	0.122	440	63
1.5	1.8	60	0.0850	505	71
2	1.8	60	0.0600	560	72
2	2.8	60	0.100	560	84

■チルホール

最大能力 (kg)	寸法 (mm)	使用ワイローブ径 (mm)	専用ワイローブ標準サイズ	重量 (kg)
750	499x270x106	8.3	標準20m付	7
1,600	644x360x143	11.7	標準20m付	18
3,000	712x350x140	16.3	標準10m付	26
500	434x220x86.6	8.3	標準10m付	4
1,300	550x302x87	11.7	標準20m付	9