

しっかり安定、きっちり搬送。  
シンプル設計で作業を多彩に応援します。

- ペダルを左に回すとリフトアップスピードが2倍になる
- 自動積荷チェックバルブ内蔵
- 早揚り装置を標準装備 (LT-H150・H250-8Sは除く)
- 操作は簡単、小回りも抜群
- テーブルの急降下を防ぐ急降下防止バルブ付。
- 作業環境にマッチしたシンプルなデザイン
- (LT-H150はオプション)
- 強力なパーキングブレーキ



## ■ 早揚り装置なし



LT-H150-7S



ハンドル折りたたみ式

LT-H150-7



急降下防止バルブ付

LT-H250-8S

## ■ 早揚り装置・急降下防止バルブ付



急降下防止バルブ付



LT-H250-8



急降下防止バルブ付



LT-H400-8 L



急降下防止バルブ付



LT-WH500-10



急降下防止バルブ付



LT-H550-8M



急降下防止バルブ付



LT-H550-9L



急降下防止バルブ付



LT-H800-10

## オプション (全機種対応)

### ■ ジャバラ付



作業の安全性アップ、防塵対策に。

### ■ ノンハンドルタイプ



長尺物などを載せることが可能なハンドル無しのタイプです。  
ただし最低位は約35~100mm、通常よりも高くなります。  
(機種により高さは異なります)



高揚程タイプ・急降下防止バルブ付   
**LT-WH200-13**



高揚程タイプ・急降下防止バルブ付   
**LT-WH300-15-A**



ステンレスタイプ・急降下防止バルブ付   
**LT-H250-8SU**



ステンレスタイプ・急降下防止バルブ付   
**LT-H550-9SU**

### 早揚りマジックペダル

テーブルの上昇スピードが2倍に。  
※(LT-H150・H250-8Sは除く)



### 急降下防止バルブ


テーブルの急降下を未然に防ぎます。  
(LT-H150はオプション)



### ■ 手動式リフトテーブルキャデ仕様

型式	仕様	最大積載質量 (kg)	最低位 (mm)		テーブル寸法 長さ×幅 (mm)	全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	ステアリングホイール φ×幅 (mm)	ロードホイール φ×幅 (mm)	ポンプペダル回数 (回)	車体質量 (kg)
			A	B								
LT-H 150-7S		150	210	740	700×400	950	400	815	ゴム 100×25	ゴム 100×25	13	30
LT-H 150-7												
LT-H 250-8S		250	245	850	800×500	1,050	500	845	ゴム 100×32	ゴム 100×32	24 (12)	47
LT-H 250-8												
LT-H 400-8M												
LT-H 400-8L		400	310		900×600	1,150	600	880	ゴム 130×38	ゴム 130×38	36 (18)	67
LT-H 400-8L												
LT-WH500-10		500	380	1,000	650×500	900	500	880	ゴム 130×38	ゴム 130×38	48 (27)	105
LT-H 550-8M												
LT-H 550-9L												
LT-H 800-10												
LT-H 550-8M		550	310	830	800×500	1,050	500	880	ゴム 130×38	ゴム 130×38	57 (29)	75
LT-H 550-9L												
LT-H 550-9L		800	340	1,070	1,000×600	1,250	600	900	ウレタン 150×42	ウレタン 150×42	51 (30)	83
LT-H 800-10												

### ■ 寸法図 (手動式)



### ■ 手動式リフトテーブルキャデ 高揚程タイプ仕様

LT-WH 200-13	200	450	1,300	800×500	1,050	500	880	ゴム 130×38	ゴム 130×38	59 (31)	91
LT-WH 300-15-A	300	410	1,500	900×600	1,150	600	900	ゴム 150×42	ゴム 150×42	63 (38)	116

### ■ 手動式リフトテーブルキャデ ステンレスタイプ仕様

LT-H250-8SU	250	245	850	800×500	1,050	500	845	ウレタン 100×32	ウレタン 100×32	24 (12)	56
LT-H550-9SU	500	330	980	900×600	1,150	600	900	ウレタン 150×42	ウレタン 150×42	51 (30)	98

※ペダル回数の ( ) 内の数値は無負荷時早揚り回数です。

